



NETTOYANT CARBURATEUR

I. NOM & REFERENCE :

NETTOYANT CARBURATEURS ET INJECTEURS
RF 2430
CAPACITE NOMINALE : 405 ML, VOLUME NET : 300 ML

II. CARACTERISTIQUES :

Nettoie facilement sans démontage carburateur et injecteur.
Elimine, en quelques minutes les gommages et les dépôts.
Contient : hydrocarbures aliphatiques C>30%, hydrocarbures aromatiques 5<=C<15%

III. UTILISATION :

Convient pour les moteurs essence à carburateur, avec système d'injection catalysé ou non, ainsi que les moteurs diesel.
Permet de traiter efficacement les injecteurs, carburateurs, papillons, vannes OGR, débitmètres,

IV. CLASSEMENT FORMULE / PRECAUTIONS D'EMPLOI :

F+ extrêmement inflammable/Xi Irritant/N Dangereux pour l'environnement

- R12 : Extrêmement inflammable.
- R38 : Irritant pour la peau.
- R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, ne pas fumer.
- S2 : Conserver hors de portée des enfants.
- S23 : Ne pas respirer les aérosols.
- S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
- S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S80 : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- S81 : Ne pas percer ou brûler après usage.
- S82 : Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.