

2196

Autoséchant

LIQUIDE DE SECHAGE POUR PREPARATEUR AUTOMOBILE

Les solutions diluées de l'**Autoséchant** sont additionnées à l'eau de rinçage dans les portiques de lavage automatique pour voitures.

Cette application permet de réduire considérablement le temps de séchage des carrosseries en faisant "glisser" l'eau et évite ainsi l'apparition de taches.

Autoséchant laisse en outre un film protecteur et hydrophobe sur la carrosserie et lui confère un léger brillant.

MODE D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS :

Station de lavage : Additionner l'eau de rinçage de **Autoséchant** à la concentration de 1,5 à 2 %

Temps de séchage sans soufflerie : 5 à 10 mn

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect	: liquide
- Couleur	: bleu
- pH	: 5
- Densité	: 0,980
- Solubilité	: soluble en toute proportion dans l'eau.
- Composition	: mélange d'alkylméthicone copolyol et d'agents solubilisations.

SECURITE - LEGISLATION:

Inflammable.

Les tensioactifs sont biodégradables à plus de 90% suivant la législation en vigueur.

CONDITIONNEMENT : Jerrican de 25 L

Les renseignements contenus dans cette fiche technique regroupent à ce jour l'ensemble de nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne serait nous être opposée pour engager notre responsabilité.