



DEGIVRANT

I. NOM & REFERENCE. :

DEGIVRANT
RF 3430
CAPACITE NOMINALE : 405 ML, VOLUME NET : 300 ML

II. CARACTERISTIQUES :

Action dégivrant instantanée. Produit non corrosif, qui s'élimine à l'eau.
Prévient, lors du roulage, de la formation de nouveau givre.

III. UTILISATION / MODE D'EMPLOI :

Dégivrage des pare-brises (remplace l'eau chaude en évitant les risques d'éclatement). Dégivrage des serrures et systèmes de freinages.
Protection contre la formation de nouveau givre au roulage.

Mode d'emploi :

Agiter l'aérosol et pulvériser sur les surfaces givrées. Laisser agir quelques instants.
Eventuellement essuyer.

IV. CLASSEMENT FORMULE / PRECAUTIONS D'EMPLOI :

F+ Extrêmement inflammable

- | | |
|-------|--|
| R12 : | Extrêmement inflammable. |
| S16 : | Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, ne pas fumer. |
| S2 : | Conserver hors de portée des enfants. |
| S23 : | Ne pas respirer les aérosols. S46 : en cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |
| S80 : | Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. |
| S81 : | Ne pas percer ou brûler après usage. |
| S82 : | Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. |
| S51 : | Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.