



Indice : A

Date de création : 24/02/2023

Rédigé par : CR

Date de modification :

Vérifié par :

FICHE TECHNIQUE

I. NOM / REF. : 1650 NETTOYANT FAP DIESEL 500cc

Nettoyant filtre à particules

II. APPLICATIONS et PROPRIETES :

Ce traitement vise à empêcher l'obstruction du filtre à particules (FAP) et à rétablir son bon fonctionnement.

La catalyse des suies retenues à l'intérieur permet d'éviter l'étouffement du moteur, les pertes de puissance et les surconsommations associées.

La durée de vie du FAP est ainsi prolongée.
Ne nécessite aucun démontage.

Compatible avec les véhicules diesel équipés d'un FAP, quel que soit l'âge et le kilométrage.

III. MODE D'EMPLOI :

Préconisation d'utilisation :

- En préventif tous les 15 000km (ou plus régulièrement pour les trajets urbains).
- En curatif dès l'apparition du défaut "système anti-pollution", avant obstruction complète du FAP et déclenchement du mode dégradé.

Dosage :

Verser un flacon de 500cc dans un réservoir de 50 à 70L de carburant diesel avant de faire le plein.

Pour un moteur encrassé, il est conseillé de faire au moins 50km en maintenant un régime moteur élevé (3000 à 3500 tr/min).

IV. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.