



DEGRIPPANT / LUBRIFIANT

I. NOM & REFERENCE :

DEGRIPPANT LUBRIFIANT
RF 2360
CAPACITE NOMINALE : 800 ML, VOLUME NET : 600 ML

II. CARACTERISTIQUES :

Pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les désagrège permettant ainsi le dégrillage.
ANTICORROSION
Contient : hydrocarbures aliphatiques C>30%, agent de surface non ionique C<5%

III. UTILISATION / MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant l'utilisation. Pulvériser et laisser agir quelques instants.
Utiliser le tube prolongateur pour les mécanismes difficiles à atteindre.
Ne pas pulvériser sur surface chaude.

IV. CLASSEMENT FORMULE / PRECAUTIONS D'EMPLOI :

F+ extrêmement inflammable

- R12 : Extrêmement inflammable.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, ne pas fumer.
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les aérosols.
S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S80 : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
S81 : Ne pas percer ou brûler après usage.
S82 : Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.